

欣榮企業有限公司

曲臂式（車載）高空作業台



型錄編號	C S - 6 0	C S - 7 0	C S - 8 0	C S - 1 0 0	C S - 1 2 0
全部升高地面 至工作台底部	6 . 2 M	7 . 2 M	8 . 2 M	1 0 . 2 M	1 2 . 2 M
最高工作高度 (約)	8 M	9 M	1 0 M	1 2 M	1 4 M
工作壓力	1 2 0 ~ 1 8 0 k g / c m				
升高荷重	2 0 0 k g				
工作桶材質 及尺寸	F R P 絶緣桶，耐壓 2 0 , 0 0 0 V 以上，架設於上臂正後方，避免行駛時碰撞樹枝或招牌。工作桶附自動水平裝置。尺寸： 8 5 x 6 0 x 1 0 0 c m				
旋轉角度	3 6 0 度非連續旋轉或連續旋轉				
操作控制裝置	基座部分：壹組、控制油壓腳架伸縮動作 工作桶部分：壹組、控制上、下臂升降與基座旋轉操作及引擎？動熄火動作				
操作動力	P T O 驅動方式 直流馬達驅動： D C 1 2 V 或 D C 2 4 V				
油壓汞浦	齒輪式汞浦				
安全裝置	油壓管路裝置止？閥與安全閥，當油壓失效時能鎖定油壓缸及防止回流				
固定方式	由兩支 A 型油壓腳架或 H 型油壓腳架固定				
建議安裝 適用車輛	車長 4 M 以上 2 . 6 共噸以上	車長 4 . 5 M 以 上 2 . 6 共噸以上	車長 4 . 7 M 以 上 2 . 6 共噸以上	車長 5 . 7 M 以 上 2 . 6 共噸以上	車長 6 . 5 M 以 上 2 . 6 共噸以上
選用配備	1 。 操作控制裝置可依客戶需求加裝壹組控制上、下臂升降與基座旋轉之操作 2 。 可加裝緊急電汞浦與緊急停止開關 3 。 特殊規格可依客戶需求設計製造				

* 所有機型均含產品責任險 1,500 萬元

本公司對以上所列產品型錄編號及規格，保留取消或修改的權利。如有修改，恕不另行通知。
其他特殊規格，亦可代為設計生產，歡迎隨時與本公司洽詢。

北區服務專線: 02-2302-4099 傳真: 02-2306-6938

E-mail: johnny@sinrong.com.tw

中南部服務專線: 05-522-0170 傳真: 05-522-2697

公司地址: 臺北市萬華區(108)中華路二段150巷67號3樓